



MSDS Güvenlik Bilgi Formu

DEVCON ST Paslanmaz Çelik Macun Epoksi

1 Ürünün ve Firmanın Tanıtımı

Üretici Adı: ITW DEVCON

Ürün Numarası: X0046

Ticari Adı: DEVCON ST Paslanmaz Çelik
Macun Sertleştirici

Adres: BAY 150 SHANNON IND. ESTATE
SHANNON, CO CLARE, IRELAND

Tel: 353(61)471299

Faks: 353(61)471285

2 Bileşimi/İçindekiler Hakkında Bilgi

Madde	EC No.	CAS No.	% Ağırlık	Tanımlar
TRIETHYLENETETRAMINE	203-950-6	112-24-3	30-60	C;R34 Xn;R21 R43 R52/53

3 Tehlike Tanımı

Suda yaşayan organizmalara zehirlidir, suda, uzun dönemde elverişsiz etkilere sebep olabilir. Cilde temas ettiğinde ve yutulduğunda zararlıdır. Yanmalara sebep olabilir. Cilde temas ettiğinde hassasiyete sebep olabilir.

TANIMI Xn;R21/22. C;R34. R43. N;R51/53.

İNSAN SAĞLIĞI

Göze ve cilde zararlı. Aşındırıcı/Çürütücü. Uzun süren temaslarda ciddi göz ve doku hasarına sebep olabilir.

4 İlk Yardım Önlemleri

Kaza durumunda veya kendinizi iyi hissetmediğiniz durumlarda, tıbbi yardım isteyiniz. (Mümkünse ürün etiketini gösteriniz) Buharını solumayınız. Gözlere temas ettirmekten kaçınınız.

SOLUNUM

Derhal temiz havaya çıkarınız. Rahatsızlık devam ederse, derhal tıbbi yardım çağırınız

YUTMA

Kusturmayınız, bol su içiniz. Derhal tıbbi yardım çağırınız.

CİLT

Derhal madde ile temas eden kıyafetleri çıkarınız. Temas eden bölgeyi sabun ve su ile yıkayınız. Tahriş devam ederse, tıbbi yardım çağırınız.

GÖZLER

Gözleri, gözkapaklarını kaldırarak bol su ile yıkayınız. En az 15 dakika yıkamaya devam ediniz. Derhal tıbbi yardım çağırınız.

5 Yangınla Mücadele Bilgileri**UYGUN SÖNDÜRME MADDELERİ**

Su, Köpük, Toz, Karbondioksit

ÖZEL YANGIN MÜCADELE YÖNTEMİ

Dumanı ortamdaki uzaklaştırmak için havalandırınız. Yangında kullanılan suyun kanalizasyona, drenaja ve su giderine karışmasını engelleyiniz.

BELİRLİ ZARARLAR

Yangın anında oluşan zararlı gaz ve dumanları solumayınız.

YANGIN KORUNMA ÖNLEMLERİ

Yangın anında solunum aparatı ve koruyucu yangın kıyafeti giyilmesi zorunludur.

6 Kaza Sonucu Dökülmeye Karşı Tedbirler**KİŞİSEL TEDBİRLER**

Cilde ve göze temasından sakının. Bölüm 8'de tanımlanan koruyucu giysileri kullanınız. Yeterli hava akımını sağlayınız.

ÇEVRESEL TEDBİRLER

Döküntünün kanalizasyona, drenaja ve su giderine karışmasını engelleyiniz. Döküntünün su giderlerine karışması durumunda Çevre Koruma Birimleri derhal uyarılmalıdır.

DÖKÜNTÜ TEMİZLEME YÖNTEMİ

Kimyasal kum veya toprak gibi yanıcı olmayan, emici bir madde ile kapatınız ve kepçe ile kuru bir kaba koyunuz. Yerel yönetmeliklere uygun bir şekilde imha ediniz.

7 Kullanım ve Depolama**KULLANIM**

Mekanik veya yerel havalandırma sistemi gereklidir. Cilde ve göze temasından sakının. Ürünü kullanırken yemek yemeyin, içecek bir şey veya sigara içmeyiniz. Endüstriyel sağlık koşullarını uygun bir şekilde yerine getirin.

DEPOLAMA

Serin, kuru ve iyi havalandırılan bir alanda, açılmamış orijinal kaplarında saklayınız.

8 Maruz Kalma/Kişisel Korunma**KORUNMA EKİPMANI****SOLUNUM EKİPMANI**

Yetersiz hava akımı için solunum aparatı bulundurunuz.

ELLERİN KORUNMASI

Kauçuk veya naylon eldiven kullanınız.

GÖZLERİN KORUNMASI

Gözlerin maruz kalmasını makul ölçüde engelleyecek, onaylı kimyasal korunma gözlükleri kullanınız.

SAĞLIK ÖNLEMİ

Yiyecek, içecek ve yemlerden uzak tutunuz. Kişisel sağlık bilgisi gereklidir. Çalışma alanını terk etmeden önce ellerinizi ve maruz kalan yerlerinizi su ve sabunla yıkayınız. Ürünü kullanırken yemek yemeyiniz, içecek bir şey ve sigara içmeyiniz. Çalışma alanını terk etmeden önce çalışma kıyafetlerinizi değiştiriniz.

CİLDİN KORUNMASI

Cilde temas ettirmeyiniz. Korunma kıyafeti giyilmelidir.



MSDS Güvenlik Bilgi Formu

DEVCON ST Paslanmaz Çelik Macun Epoksi

9 Fiziksel ve Kimyasal Özellikler

Görünüm	Ağdalı sıvı	Renk	Krem
Koku	Amine	pH Değeri	20°C' de 10.5
Kaynama Noktası (°C)	232°C	Özgül Ağırlık	20°C' de 0.98
Buhar Basıncı	25°C'de <0.01 mmHg		
Parlama Noktası (°C)	>93°C		

10 Kararlılık ve Tepkime

KARARLILIK

Normal sıcaklıkta ve tavsiye edilen kullanım talimatları altında dengededir.

SAKINILACAK KOŞULLAR

Isı, alev ve kıvılcımdan uzak tutunuz.

SAKINILACAK MADDELER

Okside ajanlar ve asitler ile temasından kaçınınız.

TEHLİKELİ BOZULMA ÜRÜNLERİ

Ateş ve yüksek ısı azotlu gazlar (Nox) oluşturur. Karbon monoksit ve karbon dioksit, amonyak ve amin buharı/gazı/dumanı oluşur.

11 Zehirlenme Bilgileri

Zehir Dozu 1 – LD50 2000 mg/kg (ağız yolu sıçan)

CİLDE TEMAS

Cilde zararlıdır. Yanıklara sebep olabilir. Uzun süreli ve tekrarlı maruz kalmalarda ciddi tahrişe sebep olabilir. Cilde temasta hassasiyet oluşturabilir. Hassas bünyeli kişilerde alerjik reaksiyona sebep olabilir.

GÖZE TEMAS

Gözlerde ciddi hasar riski.

SAĞLIK UYARISI

Yanmalara sebep olur.

RİSKE AÇIK BÖLGELER

Solunum organları, ağız, cilt. Uzun süreli ve tekrarlı maruz kalmalar, akciğerde hasara sebep olabilir. Böbreklere hasar verebilir. Merkezi sinir sistemine hasar verebilir.

12 Ekolojik Bilgi

EKOTOKSİK

Doğaya bırakmayınız. Suda yaşayan organizmalara zehirlidir, uzun dönemde elverişsiz etkilere sebep olabilir.

YAYILMA/DEVİNGENLİK

Herhangi bir çevre kirliliğine mahal vermeyiniz. Drenaj, su gideri veya toprağa akıtmayınız.

SU TEHLİKE TANIMI

WGK 2

13 İmha Etme Bilgileri

İMHA YÖNTEMİ

Kimyasallar, yerel yönetmeliklere uygun şekilde imha edilmelidir.

İMHA SINIFI

08 04 99

14 Taşımacılık Bilgileri

Bu ürün uluslararası yönetmeliğe göre taşımacılıkta tehlikeli mamul sınıfına girmez. (IMDG, IATA, ADR/RID)

15 Mevzuat Bilgileri**ETİKET**

Aşındırıcı/Çürütücü Çevre için tehlikeli

İÇERİK

TRIETHYLENETETRAMINE

RİSK TANIMI

R52/53 Suda yaşayan organizmalara zararlı, suda uzun dönemli elverişsiz etkilere sebep olabilir.
R21/22 Cilde temas ettiğinde ve yutulduğunda zararlı.
R34 Yanıklara sebep olur.
R43 Cilde temas ettiğinde hassasiyete sebebiyet verebilir.

GÜVENLİK TANIMI

S26 Göze teması halinde, bol su ile yıkayınız ve tıbbi yardım alınız.
S36/37/39 Uygun kıyafet, eldiven ve göz/yüz koruyucu kullanınız.
S45 Kaza durumunda veya kendinizi iyi hissetmediğiniz durumlarda, tıbbi yardım isteyiniz. (Mümkünse ürün etiketini gösteriniz)

16 Diğer Bilgiler

Revizyon Tarihi 09/07/2007

Revizyon No. 5

Tarih 06.01.2005

2.BÖLÜMDE BAHSİ GEÇEN RİSK TANIMLARI

R21 Cilde temas ettiğinde zararlı.

R34 Yanıklara sebep olur.

R43 Cilde temasta hassasiyet oluşturabilir.

R52/53 Suda yaşayan organizmalara zararlı, uzun dönemli elverişsiz etkilere sebep olabilir.

TEKZİP

Bu bilgiler sadece burada belirtilen belirli maddelerle ilgilidir ve bu maddelerin başka maddelerle ve başka yöntemlere birleştirilmeleri halinde geçerli olmayabilir. Herhangi bir ürünün uygun olup olmadığının nihai kararının sorumluluğu kullanıcıya aittir. Her malzeme bilinmeyen bir risk taşıyabilir ve dikkatlice kullanılmalıdır. Burada belirli tehlikeler açıklanmış olmakla birlikte, bunların mevcut tüm tehlikeler olduğunu garanti edemeyiz.

Türkiye Temsilcisi:

Metsan Endüstriyel Yapıştırıcılar Ticaret Limited Şirketi
Tersane Cad. Nafe Sok. Erdoğanlar İş Merkezi No.1 Kat.2
34420 Karaköy, İstanbul
Tel: 0212 235 52 55 Fax: 0212 253 42 12

<http://www.metsan.gen.tr/>

e-mail: metsan@metsan.gen.tr



MSDS Güvenlik Bilgi Formu

DEVCON ST Paslanmaz Çelik Macun Epoksi

1 Ürünün ve Firmanın Tanıtımı

Üretici Adı: ITW DEVCON

Ürün Numarası: X0006

Ticari Adı: DEVCON ST Paslanmaz Çelik
Macun Reçine

Adres: BAY 150 SHANNON IND. ESTATE
SHANNON, CO CLARE, IRELAND

Tel: 353(61)471299

Faks: 353(61)471285

2 Bileşimi/İçindekiler Hakkında Bilgi

Madde	EC No.	CAS No.	% Ağırlık	Tanımlar
Epoksi Reçine (MW ortalaması <= 700)	500-033-5	25068-38-6	10-30	R43 Xi;R36/38 N;R51/53

3 Tehlike Tanımı

Cilde temas ettiğinde hassasiyete sebep olabilir. Gözü ve cildi tahriş eder. Suda yaşayan organizmalara zehirlidir, suda uzun dönemde elverişsiz etkilere sebep olabilir.

TANIMI Xi;R36/38. R43. N;R51/53.

İNSAN SAĞLIĞI

Epoksi reçinesi içerdiğinden, hassasiyete ve alerjik oluşuma neden olabilir.

4 İlk Yardım Önlemleri

Cilde ve gözlere temas ettirmekten kaçınınız. Kaza durumunda veya kendinizi iyi hissetmediğiniz durumlarda, tıbbi yardım isteyiniz. (Mümkünse ürün etiketini gösteriniz)

SOLUNUM

Derhal temiz havaya çıkarınız. Nefes almakta güçlük çekiyorsa, uzman personel tarafından oksijen takviyesi yapılabilir. Rahatsızlık devam ederse derhal tıbbi yardım çağırınız

YUTMA

Ağızı iyice çalkalayınız. Kusturmayınız. Aniden kusması gerekirse, maddenin akciğere kaçmasını engellemek için başını dizlerinin arasına koyunuz. Derhal tıbbi yardım çağırınız.

CİLT

Derhal madde ile temas eden kıyafetleri çıkarınız. Temas eden bölgeyi sabun ve su ile yıkayınız. Tahriş devam ederse, tıbbi yardım çağırınız.

GÖZLER

Gözleri, gözkapaklarını kaldırarak bol su ile yıkayınız. Derhal tıbbi yardım çağırınız.

5 Yangınla Mücadele Bilgileri

UYGUN SÖNDÜRME MADDELERİ

Köpük, Toz, Karbondioksit

ÖZEL YANGIN MÜCADELE YÖNTEMİ

Ortaya çıkan dumanı solumayın, ve dumanı ortamdaki uzaklaştırmak için havalandırınız. Yangında kullanılan suyun kanalizasyona, drenaja ve su giderine karışmasını engelleyiniz.

BELİRLİ ZARARLAR

Isınma ve yangın durumunda zararlı gazlar ve duman oluşabilir.

YANGIN KORUNMA ÖNLEMLERİ

Yangın anında soluma aparatı ve koruyucu yangın kıyafeti giyilmesi zorunludur.

6 Kaza Sonucu Dökülmeye Karşı Tedbirler**KİŞİSEL TEDBİRLER**

Cilde ve göze temasından sakınınız. Bölüm 8'de tanımlanan koruyucu giysileri kullanınız. Yeterli hava akımını sağlayınız.

ÇEVRESEL TEDBİRLER

Döküntünün kanalizasyona, drenaja ve su giderine karışmasını engelleyiniz. Döküntünü karışması durumunda Çevre Koruma Birimleri derhal uyarılmalıdır.

DÖKÜNTÜ TEMİZLEME YÖNTEMİ

Kimyasal kum veya toprak gibi emici bir madde ile kapatınız ve kepçe ile dayanıklı bir kaba koyunuz. Yerel yönetmeliklere uygun bir şekilde imha ediniz.

7 Kullanım ve Depolama**KULLANIM**

İyi havalandırılmış alanlarda kullanınız. Çevredeki herhangi bir kıvılcım, ateş kaynağından uzak tutunuz. Endüstriyel sağlık koşullarını uygun bir şekilde yerine getirin.

DEPOLAMA

Serin, kuru ve iyi havalandırılan bir alanda, açılmamış orijinal kaplarında saklayınız.

8 Maruz Kalma/Kişisel Korunma**KORUNMA EKİPMANI****PROSES KOŞULLARI**

Acil durumlar için göz yıkama aparatı bulundurun.

MÜHENDİSLİK ÖNLEMİ

Genel ve yerel havalandırma sağlayınız.

SOLUNUM EKİPMANI

Yetersiz hava akımı için solunum aparatı bulundurunuz.

ELLERİN KORUNMASI

Kauçuk veya naylon eldiven kullanınız. Butil kauçuk eldivenler tavsiye edilir.

GÖZLERİN KORUNMASI

Gözlerin maruz kalmasını makul ölçüde engelleyecek, onaylı kimyasal korunma gözlükleri kullanınız.

SAĞLIK ÖNLEMİ

Yiyecek, içecek ve yemlerden uzak tutunuz. Kişisel sağlık bilgisi gereklidir. Çalışma alanını terk etmeden önce ellerinizi ve maruz kalan yerleriniz su ve sabunla yıkayınız. Ürünü kullanırken yemek yemeyiniz, içecek bir şey ve sigara içmeyiniz. Çalışma alanını terk edemeden önce çalışma kıyafetlerinizi değiştiriniz.

CİLDİN KORUNMASI

Cilde temas ettirmeyiniz. Koruma kıyafeti giyilmelidir.

9 Fiziksel ve Kimyasal Özellikler

Görünüm	Macun	Renk	Koyu gri
Koku	Hafifçe	Çözülme Tanımı	Suda çok az
Kaynama Noktası (°C)	>260°C	Erime Noktası (°C)	Mevcut değil
Özgül Ağırlık	20°C' de 2.8	Buhar Basıncı	25°C'de <0.03 mmHg
pH Değeri	20°C' de 7.0	Parlama Noktası (°C)	>204°C
Kendi Kendine Tutuşma Sıcaklığı (°C)	>300°C		

10 Kararlılık ve Tepkime

KARARLILIK

Normal sıcaklıkta ve tavsiye edilen kullanım talimatları altında dengededir.

SAKINILACAK KOŞULLAR

Isı, alev ve kıvılcımdan uzak tutunuz. Uzun kullanımda aşırı sıcaklıktan sakınınız. Yüksek sıcaklıklara ve doğrudan güneş ışınlarına maruz bırakmayınız.

SAKINILACAK MADDELER

Kuvvetli oksitleyici ajanlar, keskin asitler, aminlerle temas ettirmeyiniz.

TEHLİKELİ BOZULMA ÜRÜNLERİ

Termal bozulma karbon oksit ve diğer zehirli gaz ve buharları serbest bırakır. Organik Asit, aldehid buharı/gazı/dumanı.

11 Zehirlenme Bilgileri

Madde	Epoksi Reçine (MW ortalaması <= 700)
Zehir Dozu 1 – LD50	>2000 mg/kg (ağız yolu sıçan)
Zehir Dozu 2 – LD50	>2000 mg/kg (ağız yolu sıçan)

CİLDE TEMAS

Cildi tahriş eder. Cilde temasta hassasiyet oluşturabilir. Çok temas edildiğinde hassas bünyeli kişilerde alerjik reaksiyona sebep olabilir.

GÖZE TEMAS

Gözleri tahriş eder.

SAĞLIK UYARISI

Epoksi reçinesi içerdiğinden, hassasiyete ve alerjik oluşuma neden olabilir.

RİSKE AÇIK BÖLGELER

Solunum organları, ağız, cilt ve göz.

12 Ekolojik Bilgi

EKOTOKSİK

Doğaya bırakmayınız. Suda yaşayan organizmalara zehirlidir, suda uzun dönemde elverişsiz etkilere sebep olabilir.

YAYILMA/DEVİNGENLİK

Drenaj, su gideri veya toprağa akıtmayınız.

SU TEHLİKE TANIMI

WGK 2

13 İmha Etme Bilgileri

İMHA YÖNTEMİ

Kimyasallar ulusal kurallara uygun şekilde imha edilmelidir.

İMHA SINIFI

08 04 99

14 Taşımacılık BilgileriBirleşik Krallık
Karayolu Sınıfı

Uygun Taşıma Adı	Çevresel Zararlı Madde, Sıvı, N.O.S. Epoksi Reçine (MW ortalaması <= 700)		
UN No. Karayolu	3082	BK Karayolu Grubu	III
ADR Sınıf No.	9	ADR Sınıfı	Sınıf 9: muhtelif tehlikeli maddeler
ADR Paket No.	III	Tehlike No. (ADR)	90
ADR Etiket No.	9	Tehlikeli Kimyasal Kodu	2X
CEPIC TEC® No.	90GM6-III	RID Sınıfı No.	9
RID Paket Grubu	III	UN No. Denizyolu	3082
IMDG Sınıfı	9	IMDG Sayfa No.	9
IMDG Paket Grubu	III	EMS	F-A, S-F
MFAG	Kullanım Kitabına bakınız	Deniz Kirleticiliği	Hayır
UN No. Havayolu	3082	ICAO Sınıfı	9
Hava Paket Grubu	III		

15 Mevzuat Bilgileri

ETİKET



Tahriş eder



Çevre için tehlikeli

İÇERİK Epoksi Reçine (MW ortalaması <= 700)

RİSK TANIMI

R51/53	Suda yaşayan organizmalara zehirli, su ile ilgili çevreye uzun dönemli elverişsiz etkilere sebep olabilir.
R43	Cilde temas ettiğinde hassasiyete sebebiyet verebilir.
R36/38	Göz ve cildi tahriş edici.

GÜVENLİK TANIMI

S24/25	Cilde ve göze temasından kaçınınız.
S26	Göze teması halinde, bol su ile yıkayınız ve tıbbi yardım alınız.
S28	Cilde temas ettiğinde, derhal bol su ile yıkayınız.
S37/39	Uygun eldiven ve göz/yüz koruyucu kullanınız.
S61	Doğaya tahliye etmeyiniz. Özel talimat/güvenlik bilgi föyüne başvurun.
P5	Epoksi maddeleri içerir. İmalatçıdan temin edilen bilgilere bakınız.



MSDS Güvenlik Bilgi Formu

DEVCON ST Paslanmaz Çelik Macun Epoksi

16 Diğer Bilgiler

Revizyon Tarihi 10/08/2005

Revizyon No. 8

Tarih 11.02.2005

2.BÖLÜMDE BAHSİ GEÇEN RİSK TANIMLARI

R36/38 Gözü ve cildi tahriş eder.

R43 Cilde temasta hassasiyet oluşturabilir.

R51/53 Suda yaşayan organizmalara zehirli, su ile ilgili çevreye uzun dönemli elverişsiz etkilere sebep olabilir.

TEKZİP

Bu bilgiler sadece burada belirtilen belirli maddelerle ilgilidir ve bu maddelerin başka maddelerle ve başka yöntemlere birleştirilmeleri halinde geçerli olmayabilir. Herhangi bir ürünün uygun olup olmadığının nihai kararının sorumluluğu kullanıcıya aittir. Her malzeme bilinmeyen bir risk taşıyabilir ve dikkatlice kullanılmalıdır. Burada belirli tehlikeler açıklanmış olmakla birlikte, bunların mevcut tüm tehlikeler olduğunu garanti edemeyiz.

Türkiye Temsilcisi:

Metsan Endüstriyel Yapıştırıcılar Ticaret Limited Şirketi
Tersane Cad. Nafe Sok. Erdoğanlar İş Merkezi No.1 Kat.2
34420 Karaköy, İstanbul
Tel: 0212 235 52 55 Fax: 0212 253 42 12

<http://www.metsan.gen.tr/>

e-mail: metsan@metsan.gen.tr