



TEKNİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN ADI: LPS Heavy-Duty Silicone Lubricant (Ağır Şartlar Silikon Yağlayıcı- Islak Film)

AÇIKLAMA

LPS Heavy-Duty Silicone Lubricant benzersiz su bazlı formülü ve içeriğindeki zengin silikon bileşimi ile daha iyi ve uzun süreli yağlama sağlar. Petrol bazlı ürünlerin zarar verdiği elastomer ve plastikler için ideal üründür. Islak film tabakası oluşturur ve yapışkan özellik göstermez. Silicone Lubricant kauçuk, boya ve plastikleri mükemmel bir şekilde yağlar ve korur. USDA H-1 kategorisine uygundur. Kullanıldığı yerde gıda ürünlerine tesadüfen temas etmesi halinde zararlı bir etkisi yoktur. 21 CFR-178.3530 Incidental Food Contact spesifikasyonuna uygundur. Et ve kümes hayvanları kombinalarında kullanılabilir, USDA onaylıdır.

UYGULAMA ALANLARI

Mobilya tekerlekleri, kanallar, oluklar, konveyörler, o-ringler, pencere kanalları, sürgü rayları, kesici aletler, gıda işleyen makineler, yiyecek servis arabaları, kauçuk tespit parçaları ve kauçuk kalıplar, kauçuk pencere fitilleri.

TEKNİK BİLGİLER

Görünüm:	Beyaz sıvı	Sıcaklık Dayanımı (kuru film):	-40°C / +260°C
	Şeffaf film	Özgül Ağırlık:	0.93
Viskozite:	325- 375cSt (25 °C)	İtici Gaz:	Hidrokarbon
Parlama Noktası:	60 °C (TCC)	Film Tabaka Kalınlığı:	5 mikron
VOC İçeriği:	%31 Aerosol %20 Bulk		

