



## TEKNİK BİLGİ FORMU

**ÜRÜN ADI:** LPS TAPMATIC DUAL ACTION PLUS #2 Kesme Sıvısı

### AÇIKLAMA

LPS Tapmatic Dual Action Plus #2 kesme sıvısı özellikle alüminyum için dizayn edilmiştir. Aletlerin ömrünü uzatır ve tutukluk yapmasını önler, üretimi hızlandırır, maliyetleri azaltır ve yüzey rötuşlarını iyileştirir. Alüminyum üzerinde diş açma, delme, kılavuz çekme, yuva genişletme veya yüzey iyileştirme işlemlerinde güvenle kullanılabilir. Alüminyum ve alaşımların işlenmesinde maksimum basınçlarda dahi mükemmel yağlama sağlar. Sürtünmeyi azaltır, işlem esnasında açığa çıkan talaşların kesici takımlara ve yüzeye sarmasını engeller.

### UYGULAMA ALANLARI

Paso verme işlemlerinde, testerelede, tornada, kesme işlemlerinde, rayba salmada, oymacılıkta, matkapla delmede, taşlamada, şekillendirme işlemlerinde, metal kıvrma makinelerinde, diş açmada, delmede, yuva genişletmede, kılavuz çekmede kullanılır.

### TEKNİK BİLGİLER

<b>Renk:</b>	Açık Sarı	<b>Viskozite:</b>	<7 mm <sup>2</sup> /sn. @ 77°F (25°C)
<b>Koku:</b>	Hafif Yağ	<b>Özgül Ağırlık (su=1):</b>	0.83- 0.85 (20°C'de)
<b>Kaynama Noktası:</b>	383°F (195°C) @ 101 KPA		
<b>Parlama Noktası:</b>	158°F (70°C) minimum		
<b>VOC İçeriği:</b>	73%, 613 g/L, (E.P.A tanımlarına göre)		

