



TEKNİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN ADI: LPS FOOD GRADE CHAIN LUBRICANT (Gıda Tipi Zincir Yağlayıcı)

AÇIKLAMA

Food Grade Chain Lubricant gıda işleme ekipmanlarında ekstra güçlü yağlama imkanı sağlar. NSF H1 # 132899 onayı olduğundan, gıdaya temas eden uygulamalar için idealdir. Yağlı, ıslak filmidir. Köpürme özelliği sayesinde ekstra nüfuz etme ve yağlama sağlar. Sürtünme ve aşınmayı azaltarak, zincirlerin ömrünü uzatır. Silikon ve klorlu solventler içermez. Metal ve birçok plastik yüzeyde kullanılabilir. Ulaşılması zor noktalarda mükemmel yağlama yapar.

Sıcaklık Dayanımı: 163°C

UYGULAMA ALANLARI

Şişeleme makineleri, tekerlekler, zincirler, kanallar, konveyörler, dolum ekipmanları, gıda işleme cihazları, gıda servis arabaları, makineler, pinler, rulolar, sürgü rayları.

TEKNİK BİLGİLER

| | | | |
|------------------------------|--------------------------------------|---|------------------------------|
| Görünüm: | Şeffaf Sıvı | Buhar Yoğunluğu: | >1 (Hava= 1) |
| Koku: | Hafif | Sıcaklık Aralığı: | 7°C- 163°C |
| Baz Yağı Viskozitesi: | 38°C'de SUS 205 40 °C'de cST 39.9 | VOC İçeriği: | % 15- 123 g/L- 1.03 lbs/gal. |
| Kaynama Noktası: | Yok | ASTM D 2266 4-Ball Aşınma İzi Çapı (40 kg. yük): | .50 mm |
| Özgül Ağırlık(Su=1): | 0.857- 0.867 (25°C'de) | | |

ÜCRETSİZ TEKNİK DANIŞMA HATTI: 0800 211 60 39



Metsan Endüstriyel Yapıştırıcılar Tic. Ltd. Şti.
Tersane Cad. Nafe Sok. Erdoğanlar İş Merkezi No:1 Kat:2 34420 Karaköy – İstanbul
Tel: (0212) 235 52 55 Faks: (0212) 253 42 12 <http://www.metsan.gen.tr>