



TEKNİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN ADI: LPS BELT DRESSING (Kayış Spreyi)

AÇIKLAMA

Belt Dressing- Kayış Spreyi, özel formülü sayesinde kurumayan, suya dirençli ve kalıcı bir film tabakası sağlar. Yük taşımayı iyileştirerek tahrik kayışlarının ömrünü uzatır. Gerginliği az olan kayışlarda dahi performanslı çalışma sağlar. Hafif kokuludur. Düz, aksenel, ve V-kayışlarda bantın kasnakta kaymasını önler. Hızlı buharlaşır, kayışlarda sesi minimuma düşürür. Suya dirençlidir, kayış taşıyıcı kasnağın ömrünü uzatır. Kayış kalitesini düşüren ve ömrünü azaltan CFC, 1, 1, 1 -trichloroethane veya zararlı klorlu solventleri içermez. Atmosfere açık ıslak koşullarda kullanılabilir.

NSF Registration Category H1- 134508 Incidental Food Contact-FDA 21- CFR-178.3570 standardına uygundur.

Et ve kümes hayvanları kombinalarında kullanılabilir, USDA onaylıdır.

UYGULAMA ALANLARI

Burçlar, düz kayışlar, aksenel kayışlar, yataklar, kasnaklar, V kayışlar, zımpara kayışları, makinelerdeki tahrik kayışları, parlatma kayışları, tırtıllı kayışlar.

TEKNİK BİLGİLER

| | | | |
|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------|
| Görünüm: | Şeffaf/ Renksiz Sıvı | Parlama Noktası: | <12°F (-11°C) TCC |
| Özgül Ağırlık (Su=1): | 0.68 | İtici Gaz: | Propan/ izobütan |
| Viskozite (99°C'de): | (635-690 cSt) 3,000 SUS(typical) | | |



Metsan Endüstriyel Yapıştırıcılar Tic. Ltd. Şti.
Tersane Cad. Nafe Sok. Erdoğanlar İş Merkezi No:1 Kat:2 34420 Karaköy – İstanbul
Tel: (0212) 235 52 55 Faks: (0212) 253 42 12 <http://www.metsan.gen.tr>