



TEKNİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN ADI: LPS-2 Heavy Duty Lubricant (Endüstriyel Amaçlı Yağlayıcı)

AÇIKLAMA

LPS 2 endüstriyel amaçlı yağlayıcıdır. Çabuk etki gösteren, derinlemesine nüfuz ederek yağlama ve koruma yapabilen bir üründür. LPS 2 hafif yağlı bir film tabakası oluşturur. İç ve dış mekanlardaki ekipmanlarda kullanılabilir. Hızlı nüfuz etme özelliği sayesinde ulaşılması en zor noktalara erişir ve kitlenmiş civata-somun-vida ve diğer parçaları çözer. LPS 2 iç mekanlarda yer alan ekipmanları 1 yıl ve daha fazla süre korozyona karşı korur. LPS 2 zararlı klorlu solvent içermez ve kumaş, kauçuk, boya ve plastiklerde güvenle kullanılabilir. LPS 2'de itici gaz olarak yanıcı olmayan karbondioksit kullanılmıştır. Bu özelliği sayesinde ekipmanlar çalışır halde iken güvenle uygulanabilir ve ekipmanların durdurulmasından kaynaklanan zaman kayıplarını ortadan kaldırır.

MIL-C-16173E Grade 3 para. 3.3, 3.4, 3.7-3.11 MIL-C-81309E Type III para. 3.4, 3.5 spektleri mevcuttur.

Et ve kümes hayvanları kombinalarında kullanılabilir, USDA onaylıdır. Gıda işleme proseslerinde kullanılabilir, Agriculture Canada tarafından onaylanmıştır.

Inverta Spray Valve başlığı düz kullanım haricinde baş aşağı pozisyonda da kullanılmasını sağlar.

UYGULAMA ALANLARI

Yataklar ve vanalar, kablo ve hareket aktarıcılar, matriksler, matkap uçları ve bağlantı elemanları, stoklanan parçalar, makaralar ve yuvaları, cihazlar ve elektrik motorları, metal parçalar ve el aletleri, kızaklar ve yatakları, üretim ve nakliye makineleri.

TEKNİK BİLGİLER

Görünüm:	Şeffaf kahverengi sıvı	İtici Gaz:	Karbon dioksit
Yalıtkanlık Dayanımı:	33 kv (ASTM D-877)	Özgül Ağırlık (su=1):	0.82- 0.86
Parlama Noktası:	175°F (79°C)		



Metsan Endüstriyel Yapıştırıcılar Tic. Ltd. Şti.
Tersane Cad. Nafe Sok. Erdoğanlar İş Merkezi No:1 Kat:2 34420 Karaköy – İstanbul
Tel: (0212) 235 52 55 Faks: (0212) 253 42 12 <http://www.metsan.gen.tr>