



TEKNİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN ADI: LPS MAGNUM Premium Lubricant with PTFE (Teflonlu Yağlayıcı)

AÇIKLAMA

LPS Magnum Teflonlu Yağlayıcı sürtünmeyi azaltan ve ekipmanların ömrünü uzatan özel bir formüle sahiptir. Uygulandığı yüzeylere nüfuz edip nemi uzaklaştırır, aşınma ve korozyona karşı koruma sağlar. Magnum içerdiği teflon katkı ile en zor sıcaklık ve basınç şartlarında dahi yüzey-yüzey temasını minimuma indirir. Magnumun oluşturduğu film tabakasının içerisinde teflon katkı homojen olarak yayılır ve çalışan yüzeylerde sürtünmeye karşı bir bariyer oluşturur. Bu özelliği ile, en ağır yükte çalışan sistemlerde bile mükemmel iş görür. USDA H2 standardına uygundur. Inverta Spray Valve başlığı düz kullanım haricinde baş aşağı pozisyonda da kullanılmasını sağlar.

UYGULAMA ALANLARI

Yataklar ve vanalar, kablolar ve hareket aktarıcılar, matriks, matkap uçları ve bağlantı elemanları, cihazlar ve elektrik motorları, ceraskal, asansör ve kılavuz halatları, metal parçalar ve el aletleri, depolanan parçalar, üretim ve nakliye makineleri, makaralar ve yuvaları, kızaklar ve yatakları.

TEKNİK BİLGİLER

Görünüm:	Kahverengi	Parlama Noktası(TCC):	79 °C
Buharlaştırma Oranı:	< 0.1 (Bütül Asetat=1)	Buhar Basıncı:	630 kPa (25°C'de)
Kaynama Noktası:	195°C	HMIS:	1, 2, 0
Özgül Ağırlık(Su=1):	0.85- 0.87 (20°C'de)	Viskozite:	<7 Santistok (25°C'de)
VOC İçeriği:	% 3.0, 0.2 lbs/gal., 26 g/L (bulk) %2.9, 0.2 lbs/gal., 25 g/L (aerosol)		

ÜCRETSİZ TEKNİK DANIŞMA HATTI: 0800 211 60 39



Metsan Endüstriyel Yapıştırıcılar Tic. Ltd. Şti.
Tersane Cad. Nafe Sok. Erdoğanlar İş Merkezi No:1 Kat:2 34420 Karaköy – İstanbul
Tel: (0212) 235 52 55 Faks: (0212) 253 42 12 <http://www.metsan.gen.tr>