



TEKNİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN ADI: LPS TKX Genel Amaçlı Pas Çözücü, Yağlayıcı, Koruyucu

AÇIKLAMA

TKX genel amaçlı, nüfuz edici, yağlayıcı ve koruyucu bir üründür. Nem ile yer değiştirerek yüzeyden nemi atar. Pastan kitlenmiş parçaları çözer ve korozyona karşı korur. TKX özellikle kablo, şanzıman ve zincirler için mükemmel bir yağlayıcıdır. TKX cihazlar ve makineler üzerinde kurumayan, yağlı bir film tabakası oluşturur. TKX'in alev alma derecesi yüksektir (79.4°C). Parlamanın potansiyel tehlike olabileceği yerlerde ideal üründür. TKX klorlu solventler veya silikon içermez, pek çok yüzeyde güvenle kullanılabilir.

USDA H2 sınıfına uygundur. Amerika'da 1995 yılında yılın ürünü seçilmiştir.

Inverta Spray Valve başlığı düz kullanım haricinde baş aşağı pozisyonda da kullanılmasını sağlar.

UYGULAMA ALANLARI

Endüstriyel: Yataklar, kablo ve zincirler, dökümler, paftalar ve kalıplar, şekil verme ve tavlama işlemleri, şanzımanlar, depoda stoklanan parçalar, testere ağızları, yaylar, yedekte bekleyen cihazlar, kızaklar ve gayitlar, tekerlekler, forkliftler.

Genel: Kapılar, asansörler, cihazlar, fanlar, jeneratörler, kama yuvaları, kilitler, elektrikli aletler veya el aletleri, silahlar, vanalar, mengenerler, pencere kasaları.

Elektronik: Devre kartları, bobinler, elektrik motorları, ölçüm cihazları, ateşleme sistemleri, röleler, terminaller, anahtarlar.

Havacılık: uçak gövdeleri, kargo bölümleri, menteşeler, hidrolikler, iniş takımları.

TEKNİK BİLGİLER

Görünüm:	Koyu yeşil renkli sıvı	Özgül Ağırlık (su=1):	0.83 – 0.85 (20°C'de)
Yalıtkanlık Dayanımı:	32 kv	İtici Gaz:	Karbon dioksit
Parlama Noktası:	79.4 °C	Film Tabaka Kalınlığı:	5 mikron
VOC Content:	2.5%, 21 g/L, 0.2 lbs. /gal		



Metsan Endüstriyel Yapıştırıcılar Tic. Ltd. Şti.
Tersane Cad. Nafe Sok. Erdoğanlar İş Merkezi No:1 Kat:2 34420 Karaköy – İstanbul
Tel: (0212) 235 52 55 Faks: (0212) 253 42 12 <http://www.metsan.gen.tr>