



TEKNİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN ADI: LPS MICRO-X (Kontakt Temizleyici)

AÇIKLAMA

Hassas elektrikli ve elektronik parçaları yağ ve kirden arındırır. HCFC 141 b içermez. Metal ve plastik yüzeylerde güvenle kullanılabilir, hızlı buharlaşır ve artık bırakmaz. Alev alma noktası düşük kontak temizleyicilerin kullanılabilirdiği her uygulama için idealdir. Elektrikli ve elektronik parçalarda temizlik yapıldıktan 1 dakika sonra enerji verilebilir.

Inverta Spray Valve başlığı düz kullanım haricinde baş aşağı pozisyonda da kullanılmasını sağlar.

UYGULAMA ALANLARI

Devre kesiciler, elektrikli bağlantılar, kontaklar, kontroller, sıvı sistemleri, jeneratörler, cihazlar, klavyeler, manyetik bant kafaları, motorlar, baskılı devreler, röleler, yarı iletken montajları, sensörler, ofis cihazları, anahtar takımları, şalterler, elektrik devresi uçları, TV tunerleri, haberleşme cihazları, telefon cihazları, daktilolar.

TEKNİK BİLGİLER

KB Değeri:	29	Özgül Ağırlık (su=1):	0.64 – 0.66 (25°C'de)
Yalıtkanlık Dayanımı:	32 kv	İtici Gaz:	Karbon dioksit
Parlama Noktası:	-18 °C (TCC)		
VOC İçeriği:	630 g/L, 5.3 lb./gal (aerosol) 657g/L, 5.5 lb./gal (bulk)		

