



TEKNİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN ADI: LPS TAPMATIC #1 GOLD (Kesme Spreyi)

AÇIKLAMA

LPS Tapmatic #1 Gold hem koruma sağlar hem de yağlayıcı etkisiyle sürtünmeyi azaltır. Aynı zamanda delme, yuva genişletme ve diş açma sırasında oluşan artık parçaların kaynamalarını engeller. #1 Gold içeriğindeki ekstra performans veren özel katkıların sayesinde aletin ömrünü uzatır ve yüzey rötuşlarını iyileştirir. 1, 1, 1-trichloroethane, CFC, klorlu parafinler, su, solvent, ve etkisiz dolgu maddeleri içermez. #1 Gold %100 aktif bir üründür. Bu yüzden bilinen kesme sıvılarına göre daha az sarfedilir. Çok fazla ürün kullanılması performansın azalmasına neden olur ve duman oluşumuna yol açar. #1 Gold alüminyum dahil tüm yüzeylerde güvenle kullanılabilir. Özellikle diş açma, delme, yuva genişletme, kılavuz çekme, tornada, kesme ve rayba işlemlerini içeren tüm mekanik işlemlerde tavsiye edilir. Likit şeklinde ambalajları mevcuttur. Et ve kümes hayvanları kombinalarında kullanılabilir, USDA onaylıdır. Boeing tarafından onaylıdır. (Specification BAC 5008)

UYGULAMA ALANLARI

Kılavuz çekmede, matkapla delmede, yuva genişletmede, yiv açma/diş kesme, mengenede (döndürmede), taşlamada (tesviye), kesme işlemlerinde, testerelerde, delme işlerinde, oymacılıkta, delik açmada.

TEKNİK BİLGİLER

Görünüm:	Açık Altın Sarısı.	Buharlaştırma Oranı:	0.9 (diethyl eter=1)
Koku:	Petrol	Kaynama Noktası:	466°F (241°C)
Parlama Noktası:	300°F (149°C)	Ayrıştırma Katsayısı(oktanol/su):	<1
Özgül Ağırlık(su=1):	0.88- 0.90 (20°C'de)	Buhar Yoğunluğu:	>1
Buhar Basıncı:	<7 Pascal (20°C'de)	VOC:	0 g/L
Viskozite:	<100 mm ² /saniye (25°C'de)		

