



TEKNİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN ADI: LPS TAPMATIC AQUACUT (Kesme Sıvısı)

AÇIKLAMA

LPS Tapmatic AquaCut su bazlı bir kesme sıvısıdır. Kullanılan aletlerin ömrünü uzatır, sürtünmeyi ve ısınmayı azaltarak kesme takımlarının gördüğü hasarı en aza indirir. Temiz kesme imkânı ve iyi yüzey rötüşü sağlar. Magnezyum haricinde alüminyum, çelik ve diğer metallerde kullanılabilir. Titanyum nitrit kaplı kesiciler için ideal üründür. Sülfür, klorlu bileşik, metilen klorür veya 1, 1, 1 içermez. İşlemden yeni çıkmış yüzeylerde ani paslanmalara karşı korozyon önleyici maddeler içerir. AquaCut metal yüzeylerde leke bırakmaz, yanıcı değildir.

UYGULAMA ALANLARI

Diş açmada, delme işlemlerinde, yuva genişletmede, kılavuz çekmede, paso verme işlemlerinde, testerelede, tornada, kesme işlemlerinde, rayba salmada, oymacılıkta, matkapla delmede, taşlamada kullanılır.

TEKNİK BİLGİLER

Görünüm:	Mavi	Buhar Yoğunluğu(Hava=1):	~ 0.6
Koku:	Tarçın	pH:	8.0- 9.0
Kaynama Noktası:	212°F (100°C)	Ayrışma Katsayısı (oktanol/su):	>1
Özgül Ağırlık(su=1):	1.0		

