



TEKNİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN ADI: LPS TAPMATIC NATURAL (Kesme Sıvısı)

AÇIKLAMA

LPS Tapmatic Natural cildi, gözleri ve solunum yollarını tahriş etmez, doğada bakteriler yardımıyla ayırtabilir. Yağlama özelliği sayesinde işlem esnasında parçada bozulmaları ve kesici aletin sarmasını öner, aletlerin ömrünü uzatır. Diş ama, delme, yuva genişletme, kılavuz çekme, torna, rayba ve kesme işlemlerini içeren her türlü tesviye işlemi için tavsiye edilir. Tüm metallerde güvenle kullanılabilir. Natural 1, 1, 1-trichloroethane, CFC, sülfür, klor, klorlu solventler, su, mineral yağlar ve etkisiz dolgu maddeleri içermez. %100 etkili bir üründür. Bilinen diğer kesme sıvılarına göre sarfiyatı daha azdır, ekonomik bir üründür.

UYGULAMA ALANLARI

Diş açmada, delme işlemlerinde, yuva genişletmede, kılavuz çekmede, paso verme işlemlerinde, testerelerde, tornada, kesme işlemlerinde, rayba salmada, oymacılıkta, matkapla delmede kullanılır.

TEKNİK BİLGİLER

| | | | |
|----------------------|----------------------|-------|------------------------|
| Görünüm: | Açık Yeşil | NFPA: | 1, 1, 0 |
| Koku: | Limon | HMIS: | 1, 0, 0 |
| Parlama Noktası: | 350°F (176°C) C.O.C | VOC: | 0%, 0 g/L, 0 lbs./gal. |
| Özgül Ağırlık(su=1): | 0.88- 089 (20 °C'de) | | |



Metsan Endüstriyel Yapıştırıcılar Tic. Ltd. Şti.
Tersane Cad. Nafe Sok. Erdoğanlar İş Merkezi No:1 Kat:2 34420 Karaköy – İstanbul
Tel: (0212) 235 52 55 Faks: (0212) 253 42 12 <http://www.metsan.gen.tr>