



## TEKNİK BİLGİ FORMU

**ÜRÜN ADI:** LPS THERMAPLEX (AQUA) Bearing Grease (Suya Dayanıklı Gres)

### AÇIKLAMA

LPS ThermaPlex Aqua Rulman Gresi özellikle ıslak ortamlardaki uygulamalar için suya dayanıklı olarak formüle edilmiştir. Tatlı ve tuzlu suya mükemmel direnç gösterir, basınçlı suyla yıkamaya karşı dayanıklıdır. Uygulandığı yerde üstün tutunma özelliği bulunur, korozyona karşı mükemmel direnç gösterir, çok iyi yük taşır, tekrar yağlama periyodunu uzatır, gres tüketimini azaltır, bakım maliyetlerini düşürür.

Lubricants World Magazine tarafından "Yılın Ürünü" seçilmiştir.

### UYGULAMA ALANLARI

Pompa istasyonları, separasyon (ayırma) tankları, kağıt endüstrisi makineleri, doklardaki sürgü ve vanalar, endüstriyel yıkama cihazları, laminasyon cihazları.

### TEKNİK BİLGİLER

<b>Görünüm:</b>	Kehribar renkli pasta.	<b>Koku:</b>	Petrol.
<b>4-Ball Yükleme Testi:</b>	>315 kg	<b>Özgül Ağırlık (su=1):</b>	0.96
<b>Temel Yağ Viskozitesi:</b>	920 SUS @ 100°F 172 cst. @ 40°C 12 cst. @ 100°C	<b>Parlama Noktası:</b>	>470°F (243°C) CCC
<b>Damlama Noktası:</b>	260°C	<b>NLGI Sınıfı:</b>	2
<b>Sıcaklık Aralığı:</b>	-4°F (-20°C) to 300°F (149°C)	<b>Dolgu Tipi:</b>	Alüminyum Kompleksi
<b>Timken "OK" Yükleme:</b>	22, 7 kg	<b>Buhar Yoğunluğu( hava=1):</b>	>1

