



TEKNİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN ADI: LPS THERMAPLEX (HI-LOAD) Bearing Grease (Ağır Yük Gresi)

AÇIKLAMA

LPS ThermaPlex Hi-Load Rulman Gresi, özellikle ağır yükler altında uzun süreli dayanım ve yağlama sağlar. Moly ile güçlendirilmiş formülü sayesinde, sürekli titreşim altında dahi şok yüklemelerin yol açtığı aşınmalara ve zarara karşı rulmanları korur. Rulmanların ömrünü artırır, mükemmel korozyon direncine sahiptir, üstün aşınmazlık özelliği bulunur. Geniş sıcaklık aralığında kullanılabilir. Yeniden yağlama periyodunu uzatarak bakım maliyetlerini düşürür.

Lubricants World Magazine tarafından "Yılın Ürünü" seçilmiştir.

UYGULAMA ALANLARI

Çeraskal ve platform asansörleri, kalıplama makineleri, yürür köprüler, titreşimli konveyörler, zımpara kumlama üniteleri, tahrip-yıkım makineleri, madencilik ekipmanları.

TEKNİK BİLGİLER

Görünüm:	Siyah renkli pasta.	Koku:	Petrol.
4-Ball Yükleme Testi:	>600 kg	Özgül Ağırlık (su=1):	1.00
Temel Yağ Viskozitesi:	850 SUS @ 100°F 180 cst. @ 40°C 17 cst. @ 100°C	Parlama Noktası:	>392°F (~200°C) PMCC
Damlama Noktası:	220°C	NLGI Sınıfı:	2
Sıcaklık Aralığı:	-22°F (-30°C) to 350°F (177°C)	Dolgu Tipi:	Lityum Kompleksi
Timken "OK" Yükleme:	22, 7 kg (%3 Moly içerir)	Buhar Yoğunluğu (hava=1):	>1

