



TEKNİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN ADI: LPS THERMAPLEX (HI-TEMP) Bearing Grease (Yüksek Isı Gresi)

AÇIKLAMA

LPS ThermaPlex Hi-Temp Rulman Gresi, özellikle Yüksek sıcaklıktaki uygulamalar için geliştirilmiştir. Yüksek sıcaklıklarda kalıcıdır ve karbonlaşmaya karşı mükemmel direnç gösterir. Bu özelliği sayesinde rulmanların aşınma riskini azaltır ve duruşlardan kaynaklanan zaman kaybını ortadan kaldırır. Çok geniş sıcaklık aralığında mükemmel iş gördüğünden bir uygulama için birden fazla gres kullanımı /gres karışımları ihtiyacını da ortadan kaldırır. Vibrasyona (titreşime) mükemmel direnç gösterir, tekrar yağlama periyodunu uzatır, damlama derecesi çok yüksektir.

Lubricants World Magazine tarafından "Yılın Ürünü" seçilmiştir. USDA H2 standardına uygundur.

UYGULAMA ALANLARI.

Alüminyum dökümler, işleme fırınları, kazan dairesi cihazları, makine dairesi cihazları, potalar, şrinkleme makineleri, kireç ocaklarının fanları.

TEKNİK BİLGİLER

Görünüm:	Kahverengi Pasta	4 Ball Weld Load:	>400 kg
Koku:	Petrol	Sıcaklık Aralığı:	-26°C +392°C
Buhar Yoğunluğu:(Hava=1)	>1	Koyulaştırıcı Tipi:	Lityum Bileşimi
Özgül Ağırlık (su=1):	0.98	Timken "OK" Yükleme:	70 lbs.
Damlama Noktası:	280°C	Baz Yağı Yoğunluğu:	525 SUS (38°C)
Parlama Noktası:	(~200°C) PMCC		180 cst. (40°C) 12 cst. (100°C)

ÜCRETSİZ TEKNİK DANIŞMA HATTI: 0800 211 60 39



Metsan Endüstriyel Yapıştırıcılar Tic. Ltd. Şti.
Tersane Cad. Nafe Sok. Erdoğanlar İş Merkezi No:1 Kat:2 34420 Karaköy – İstanbul
Tel: (0212) 235 52 55 Faks: (0212) 253 42 12 <http://www.metsan.gen.tr>