



TEKNİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN ADI: LPS THERMAPLEX (MULTI-PURPOSE) Bearing Grease (Genel Amaçlı Gres)

AÇIKLAMA

LPS ThermaPlex Multi-Purpose Rulman Gresi, bilinen tüm greslerden daha üstün performans gösterecek şekilde formüle edilmiştir. Yeniden yağlama periyodunu uzatır. Mükemmel yük taşıma kabiliyetinin yanı sıra, aşınmaya karşı dirençli ve daha uzun ömürlü bir greştir. ThermaPlex Multi-Purpose, gres tüketimini azaltır ve bakım maliyetlerini düşürür. Rulmanların ömrünü artırır, korozyona karşı direnç gösterir. Mavi rengi sayesinde gözle kontrolü kolaylaştırır.

Lubricants World Magazine tarafından "Yılın Ürünü" seçilmiştir. USDA H2 standardına uygundur.

UYGULAMA ALANLARI

Beton karıştırıcıları, havalandırma fanları, motorlar, gaz aspiratörleri, asansörler, konveyörler, yükleme tabaları.

TEKNİK BİLGİLER

| | | | |
|-------------------------------|---|----------------------------------|------------------|
| Görünüm: | Mavi renkli pasta. | Koku: | Petrol (Hafif). |
| 4-Ball Yükleme Testi: | >600 kg | Özgül Ağırlık (su=1): | 1.00 |
| Temel Yağ Viskozitesi: | 850 SUS @ 100°F 180 cst. @ 40°C 17 cst. @ 100°C | Bakır Korozyonu: | 1A/1B |
| Damlama Noktası: | 220°C | VOC İçeriği: | 40.8 g/L |
| Parlama Noktası: | >392°F (~200°C) PMCC | NLGI Sınıfı: | 2 |
| Sıcaklık Aralığı: | -22°F (-30°C) to 350°F (177°C) | Dolgu Tipi: | Lityum Kompleksi |
| Timken "OK" Yükleme: | 22, 7 kg | Buhar Yoğunluğu(hava=1): | >1 |

